

NOWOŚĆ

Seria Drill-35

Profesjonalne stojaki do wiertnicy z prowadzeniem rolkowym o doskonałej stabilności i o bardzo małym ciężarze, zaledwie ok. 13 kg! Dostępny w 5 różnych wersjach, ze zwartą stopą stalową lub aluminiową stopą próżniową!

- bardzo stabilne i precyzyjne prowadzenie z rolkami i prowadnicami ze stali szlachetnej (tylko **Drill-35S, 35V**)
- bezobsługowe prowadzenie na rolkach z tworzywa sztucznego bez prowadnic ze stali szlachetnej (**Drill-35ES, 35EV i 35EES**)
- stabilna stopa aluminiowa z opcjonalną możliwością mocowania próżniowego (tylko **Drill-35V, 35EV**)
- bardzo wytrzymała i zwarta stopa stalowa, szczególnie użyteczna w ciasnych miejscach (tylko **Drill-35S, 35ES, 35EES**)
- stopki uchylne zapobiegające przewróceniu się stojaka do przodu, nawet z zamontowanym silnikiem (tylko **Drill-35S, 35V, 35ES**)
- płyta do szybkiej zmiany silnika z wałkiem mimośrodowym i kierownicą
- montaż kierownicy posuwu z lewej lub prawej strony
- śruby stabilizujące do wypoziomowania
- zintegrowana poziomicą do precyzyjnego montażu stojaka
- uchylne do ponad 45° bez stosowania dodatkowych narzędzi
- kółka transportowe w standardzie
- wszystkie zasadnicze elementy mocujące wykonane ze stali szlachetnej



Drill-35V




Drill-35ES

Dr. Schulze-Polska Sp. z o.o.

ul. Rymarska 10 · 70-702 Szczecin
tel. (91) 460 68 80 · fax (91) 460 68 83
www.schulze.pl
centrala@schulze.pl

Dr. Schulze GmbH Werk I
Bollenberg 10 · D-57234 Wilnsdorf
tel. (0 27 37) 59 53-0 · fax (0 27 37) 59 53-3
www.dr-schulze.de
info@dr-schulze.de

 Profi-Center Meissner Maschinen
Stahlstraße 16 · D-57234 Wilnsdorf
tel. (0 27 37) 22 95-0 · fax (0 27 37) 22 95-15

Dr. Schulze GmbH Werk II
Wilhelm-Fressel-Straße 5 · D-21337 Lüneburg
tel. (0 41 31) 5 10 58 · fax (0 41 31) 5 09 46

		Drill-35S	Drill-35V	Drill-35ES	Drill-35EV	Drill-35EES	
max. średnica wiertła	[mm]	300 / 350 ¹		300 / 350 ¹		300 / 350 ¹	
uchylony do	[°]	ponad 45°		ponad 45°		ponad 45°	
skok wiercenia	[mm]	580		580		580	
wysokość	[mm]	950		950		950	
ciężar	[kg]	14,5	13,0	13,5	11,5	12,5	
wposażenie	stopa aluminiowa		x		x		
	stabilna stopa stalowa	x		x		x	
	rolki i listwy ze stali szlachetnej	x	x				
	prowadzenie na rolkach z tworz.			x	x	x	
	stopki uchylne	x	x	x			
	kółka transportowe	x	x	x	x	x	
cena w komplecie z płytą do szybkiej zmiany silnika		[zł]	7860,00	7570,00	7160,00	6400,00	6690,00
	płyta dystansowa do Ø 350	[zł]	470,00		470,00	470,00	
	adapter próżniowy, uszczelka	[zł]	-	810,00	-	810,00	-

¹ - z opcjonalną płytą dystansową