

## STRUNOBETON 2019

### SB-E STANDARD



- gęsto uzębiona
- dysk standardowy (głośny)
- wysokość segmentów **10 mm**

### SB-E DRS-LOW



- gęsto uzębiona
- dysk DRS-Low (półcicha)
- wysokość segmentów **10 mm**

### SB-E SANDWICH



- gęsto uzębiona
- wygłuszony dysk typu „sandwich” (cicha)
- wysokość segmentów **10 mm**

**Dysk DRS-LOW**  
wygłuszony, specjalny dysk z wypełnionymi, laserowymi nacięciami.

**Dysk typu „sandwich”**  
wygłuszony, specjalny dysk o wielowarstwowej konstrukcji

**Dopasowanie do zapotrzebowania klienta**  
(typ segmentów, otwory do mocowania, otwory dodatkowe)  
**BEZ DOPLATY!**

Ø [mm]	grubość dysku [mm]	segmenty			SB-E Standard (głośny)	SB-E DRS-LOW (półcicha)	SB-E Sandwich (cicha)
		dług. [mm]	szer. [mm]	ilość [szt.]	cena [zł]	cena [zł]	cena [zł]
600	3,5	40	5,0	42	3770,00	4455,00	4825,00
700	4,0	40	6,0	50	5450,00	6150,00	6525,00
800	4,5	40	6,5	57	6730,00	7445,00	7830,00
900	5,0	40	7,0	64	9045,00	10285,00	10945,00
1000	5,0	40	7,0	68	9295,00	11490,00	12675,00
1100	5,5	40	7,5	74	11020,00	13655,00	15070,00
1200	5,5	40	8,2	80	11950,00	15035,00	16695,00
1300	6,0	40	8,2	88	14195,00	17970,00	20005,00

Ø600 - 1300 mm v<sub>max</sub> 63 m/s

Większe średnice i inne parametry - na zapytanie